Безопасность на высоте!

Мало какой склад функционирует без разумного добавления грузоподъемной техники. При выборе стеллажных лестниц, лестниц с платформами, подставок на роликах и т. д. мы в первую очередь руководствуемся безопасностью. Все соответствующие продукты без исключения производятся в Германии и имеют знак качества «Сделано в Германии» в соответствии с сертификатом TÜV Nord. Учитывая подобные высокие стандарты качества, мы предоставляем клиентам гарантию сроком до 15 лет.

Содержание

Стеллажные лестницы и стремянки 236

Алюминиевые стеллажные лестницы 236

Алюминиевые стремянки с колесиками 239

Площадки 240

Передвижные алюминиевые лестницы с платформой 240

Передвижные лестницы с платформой 242

Передвижные алюминиевые лестницы с платформой 244

Подножки 245

Алюминиевые складные лестницы 245

Алюминиевые рабочие площадки 246

Роликовые тумбы 247

Подножки из стали и дерева 247

Алюминиевые стеллажные лестницы

Intertek Deutschland Bauart geprüft

15 YEAR WARRANTY

- **Рифленые ступени глубиной 80 мм, с долговечным соединением ступеней/брусьев**
- **Лестницы предназначены для полочных стеллажей**
- **Рельсовое оборудование можно заказать из набора комплектующих; держатели должны устанавливаться на расстоянии 0,80–1,30 м друг от друга**
- **Исполнение ступеней и площадки: рифленый алюминий**
- **Конструктивное исполнение проверено на соответствие европейским нормам DIN EN131, BetrSichV, TRBS 2121, положению DGUV 208-016 и действующим правилам DGUV**

Подвесной

- Расстояние между ступенями 235 мм
- Нескользящие лестничные колодки
- Ширина лестницы 420 мм

Длина лестницы *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вертикальная высота навеса *мм*	Рабочая высота примерно до *мм*	Разгрузка *мм*	Вес *кг*	№ для заказа
1690	6	1580	2800	580	4,3	16-13865
2190	8	2050	3300	750	6,0	16-13864
2690	10	2520	3800	920	7,4	16-13863
3190	12	2990	4300	1090	8,2	16-13862
3690	14	3460	4800	1260	9,6	16-13861
4190	16	3930	5300	1430	10,9	16-13860

Передвижная конструкция

- Нескользящие лестничные колодки внизу; нижний конец с 2 самостопорящимися тормозными колесами, диаметр 80 мм
- Плавный механизм перемещения на верхнем конце, лестница может прислоняться к стеллажу вертикально
- Ширина лестницы 420 мм
- Ширина лестницы, вкл. ролики, 600 мм

Длина лестницы *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вертикальная высота навеса *мм*	Рабочая высота примерно до *мм*	Разгрузка *мм*	Вес *кг*	№ для заказа
1664	6	1920	2800	780	8,0	16-19073
2164	8	2390	3300	950	9,5	16-19074
2664	10	2860	3800	1120	11,0	16-19076
3164	12	3330	4300	1290	12,0	16-19078
3664	14	3800	4800	1460	13,5	16-19077

С возможностью ровного размещения

Для двойных стеллажей, поворотный

- Макс. ширина прохода 1600 мм
- Колебания ширины до 2 см компенсируются движущим механизмом
- Ширина лестницы 400 мм
- Ширина лестницы, вкл. ролики, 580 мм

Длина лестницы *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вертикальная высота навеса *мм*	Рабочая высота примерно до *мм*	Разгрузка *мм*	Вес *кг*	№ для заказа
1780	6	2590	3440	990	18.5	16-39100
2030	7	2820	3670	1070	19.0	16-39101
2280	8	3060	3910	1160	19.5	16-39102
2530	9	3290	4140	1240	20.5	16-39103
2780	10	3530	4380	1330	21.0	16-39104
3030	11	3760	4610	1410	21.5	16-39105
3280	12	4000	4850	1500	23.0	16-39106

Комплектующие

A Концевой держатель из легкого металла

B Промежуточный держатель из легкого металла

C Комплект крепежного материала

D Стальная круглая труба

Поз.	Описание		№ для заказа
A	Концевой держатель из легкого металла, ограничитель слева	для возведения рельсового оборудования	16-19112
	Концевой держатель из легкого металла, ограничитель справа	для возведения рельсового оборудования	16-19113
B	Промежуточный держатель из легкого металла	должны устанавливаться на расстоянии 800–1300 мм	16-19111
C	Комплект крепежного материала, для конечных и промежуточных держателей стальных труб	на каждый держатель требуется один комплект креплений	16-40531
D	Стальная круглая труба	диаметр 30 мм, длина 3000 мм	16-40530

Алюминиевые стремянки

Intertek Deutschland Bauart geprüft

15 YEAR WARRANTY

- **Рифленые ступени глубиной 80 мм, с долговечным соединением ступеней/брусьев**
- **Противоскользящие лестничные колодки nivello®**
- **Высокая устойчивость благодаря конической конструкции**
- **Область захвата ergo-pad® в оптимальной точке опоры лестницы**
- **Исполнение ступеней и площадки: рифленый алюминий**
- **Конструктивное исполнение проверено на соответствие европейским нормам DIN EN131, BetrSichV, TRBS 2121, положению DGUV 208-016 и действующим правилам DGUV**

Область захвата ergo-pad®

Лестничные колодки nivello®

Односторонний, доступный для прохода, с большой платформой-подставкой и корзиной для хранения

- Большая платформа-подставка, ок. 400 x 400 мм
- Корзина для хранения сверху ок. 350 x 200 мм, откидная
- Оптимизированный лестничный шарнир safe-cap с увеличенной поверхностью соприкосновения, 6-точечным клепаным соединением и повышенной толщиной стенок для обеспечения большей устойчивости и долговечности лестницы
- Высокая устойчивость благодаря стяжке-перемычке из двух высокопрочных нейлоновых ремней
- 2 поручня длиной ок. 750 мм; для самостоятельного монтажа (от 8 ступеней длиной 1300 мм)

Рабочая высота примерно до *мм*	Общая высота *мм*	Высота платформы *мм*	Внешняя ширина снизу *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2950	1670	950	610	4	10.3	16-39107
3150	1910	1190	640	5	11.7	16-39108
3400	2150	1420	660	6	12.6	16-39109
3650	2380	1660	690	7	13.9	16-39110
3900	2620	1890	720	8	15.8	16-39111
4100	2850	2130	750	9	17.2	16-39112
4350	3090	2360	780	10	18.4	16-39113

Двусторонний, доступный для прохода

- Массивное, прочное 4-х винтовое алюминиевое лестничное соединение, защита от раскладывания с 2 высокопрочными нейлоновыми ремнями

Рабочая высота примерно до *мм*	Общая высота *мм*	Внешняя ширина снизу *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2250	690	440	2x3	5,4	16-13847
2500	930	460	2x4	6,7	16-13846
2750	1160	490	2x5	8,0	16-13845
3000	1400	520	2x6	9,3	16-13844
3250	1630	550	2x7	10,8	16-13843
3500	1870	580	2x8	12,1	16-13842
3750	2100	610	2x9	14,3	16-13841
4000	2340	640	2x10	15,1	16-13840
4500	2790	700	2x12	18,0	16-13839
5000	3260	760	2x14	22,0	16-13838

Алюминиевые стремянки

с колесиками

- **Рифленые ступени глубиной 80 мм, с долговечным соединением ступеней/брусьев**
- **Противоскользящие лестничные колодки nivello®**
- **Высокая устойчивость благодаря конической конструкции**
- **Жесткое соединение за счет двусторонних съемных металлических распорок**
- **4 самостопорящихся подпружиненных колеса на концах брусьев**
- **Диаметр колес 80 мм**
- **Исполнение ступеней и площадки: рифленый алюминий**
- **Конструктивное исполнение проверено на соответствие европейским нормам DIN EN131, BetrSichV, TRBS 2121, положению DGUV 208-016 и действующим правилам DGUV**

Односторонний, доступный для прохода, с колесиками

- Оптимизированный лестничный шарнир safe-cap с увеличенной поверхностью соприкосновения, 6-точечным клепаным соединением и повышенной толщиной стенок для обеспечения большей устойчивости и долговечности лестницы

Рабочая высота примерно до *мм*	Общая высота *мм*	Внешняя ширина снизу *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2750	1370	620	3	8,6	16-13837
3000	1600	650	4	9,4	16-13836
3250	1830	680	5	10,5	16-13835
3500	2070	700	6	11,8	16-13834
3750	2310	740	7	13,2	16-13833
4000	2540	770	8	14,5	16-13832
4250	2760	800	9	15,7	16-13831
4500	3010	830	10	17,0	16-13830
5000	3480	890	12	19,4	16-13829
5500	3950	950	14	22,7	16-13828

Двусторонний, доступный для прохода, с колесиками

Рабочая высота примерно до *мм*	Общая высота *мм*	Внешняя ширина снизу *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2250	690	590	2x3	8,1	16-13858
2500	930	610	2x4	9,5	16-13857
2750	1160	640	2x5	10,8	16-13856
3000	1400	670	2x6	12,3	16-13855
3250	1630	700	2x7	13,9	16-13854
3500	1870	730	2x8	15,3	16-13853
3750	2100	760	2x9	17,0	16-13852
4000	2340	790	2x10	18,1	16-13851
4500	2790	850	2x12	21,8	16-13850
5000	3260	910	2x14	25,6	16-13849

Передвижные алюминиевые лестницы с платформой

Intertek Deutschland Bauart geprüft

15 YEAR WARRANTY

- Рифленые ступени глубиной 80 мм, с долговечным соединением ступеней/брусьев
- Противоскользящие лестничные колодки nivello®
- 2 поручня и ограждения с защитой на уровне колен
- Высокая устойчивость благодаря опорной детали со стабилизирующей поперечной балкой
- Лестница с платформой может складываться благодаря отвинчиваемым диагональным стяжкам — для компактного хранения
- Противоскользящая рабочая платформа ок. 510 x 600 мм с плинтусом по всему периметру
- С 2 неповоротными колесами, диаметр 125 мм, со стояночным тормозом
- Исполнение ступеней и площадки: рифленый алюминий
- Конструктивное исполнение проверено на соответствие европейским нормам DIN EN131, BetrSichV, TRBS 2121, положению DGUV 208-016 и действующим правилам DGUV

Лестничные колодки nivello®

Односторонний, доступный для прохода

Рабочая высота примерно до *мм*	Общая высота *мм*	Высота платформы *мм*	Внешняя ширина снизу *мм*	Разгрузка *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
3850	2850	1850	1200	1460	8	45.5	16-39114
4100	3100	2080	1460	1570	9	49.5	16-39115
4600	3600	2560	1460	1770	11	54.0	16-39116

Передвижные алюминиевые лестницы с платформой

откидной

- **Прочные брусья из профиля**
- **Рифленые ступени глубиной 80 мм, долговечная отбортовка с помощью брусьев**
- **Просторная платформа 650 x 600 мм с накладкой из рифленого алюминия**
- **Поручни с двух сторон**
- **Перила на платформе с трех сторон**
- **Противоскользящие лестничные колодки nivello®**
- **С большой корзиной для хранения сверху**
- **Ширина лестницы 650 мм**
- **Конструктивное исполнение проверено на соответствие европейским нормам DIN EN131, BetrSichV, TRBS 2121, положению DGUV 208-016 и действующим правилам DGUV**

Складываемый в плоскую конструкцию

Лестничные колодки nivello®

Откидной

- Поперечная балка с двумя неповоротными колесами с тормозом Ø125 мм

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота платформы *мм*	Высота, включая перила *мм*	Общая длина в собранном виде *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
3150	1150	2150	2750	5	37	16-39132
3400	1380	2380	3000	6	39	16-39133
3600	1610	2610	3250	7	43	16-39134
3850	1840	2840	3500	8	45	16-39135
4300	2300	3300	4000	10	49	16-39136
4800	2770	3770	4500	12	55	16-39137
5250	3230	4230	5000	14	76	16-39138

Откидной, узкая поперечная перекладина

- 2 неповоротных ролика со стояночным тормозом, Ø 125 мм
- Узкая поперечная перекладина для использования в особо тесных проходах между стеллажами
- Балластные грузы обеспечивают требуемую устойчивость, инструкция по монтажу в комплекте

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота платформы *мм*	Высота, включая перила *мм*	Общая длина в собранном виде *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
3150	1150	2150	2750	5	67	16-39139
3400	1380	2380	3000	6	89	16-39140
3600	1610	2610	3250	7	103	16-39141
3850	1840	2840	3500	8	125	16-39142
4300	2300	3300	4000	10	149	16-39143
4800	2770	3770	4500	12	205	16-39144
5250	3230	4230	5000	14	218	16-39145

Передвижные лестницы с платформой

до высоты платформы 2 м

Intertek Deutschland Bauart geprüft

15 YEAR WARRANTY

- **Устойчивые алюминиевые брусья из труб прямоугольного сечения**
- **Перила с трех сторон с ограждениями на уровне ступней и колен**
- **Поставка осуществляется в разобранном виде, подробная инструкция по сборке в комплекте**
- **4 самостопорящихся поворотных колеса Ø 125 мм, из них 2 со стояночным тормозом**
- **Глубина ступеней 200 мм**
- **Размер платформы 600 x 800 мм**
- **Согласно DIN EN131-7 поручни с двух сторон при подъеме на лестницы с платформой с углом возвышения ≥ 60° необязательны**
- **Конструктивное исполнение проверено на соответствие европейским нормам DIN EN131, BetrSichV, TRBS 2121, положению DGUV 208-016 и действующим правилам DGUV**

Односторонний, доступный для прохода, исполнение ступеней и площадки: рифленый алюминий

- Приставная лестница со ступенями и 2 крюками Ø 35 мм для подвешивания лестницы к трубе в фиксированном положении

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота платформы без перил *мм*	Площадь основания, Ш x Г *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2700	720	770 x 1240	3	35	16-19085
3000	960	820 x 1410	4	38	16-19086
3200	1200	880 x 1580	5	42	16-19087
3500	1440	940 x 1750	6	45	16-19088
3700	1680	1000 x 1920	7	48	16-19089
3900	1920	1060 x 2090	8	51	16-39152

Двусторонний, доступный для прохода, исполнение ступеней и площадки: рифленый алюминий

- Приставная лестница со ступенями и 2 крюками Ø 35 мм для подвешивания лестницы к трубе в фиксированном положении

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота платформы без перил *мм*	Площадь основания, Ш x Г *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2700	720	770 x 1510	3	35	16-19090
3000	960	820 x 1790	4	40	16-19091
3200	1200	880 x 2070	5	44	16-19092
3500	1440	940 x 2350	6	48	16-19093
3700	1680	1000 x 2620	7	53	16-19094
3900	1920	1060 x 2900	8	59	16-39161

Односторонний, доступный для прохода, ступени и площадка из древесины

- Ступени выполнены из натурального лакированного бука с противоскользящим рифлением
- **Обратите внимание: поставка осуществляется без изображенного на рисунке поручня**

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота платформы без перил *мм*	Площадь основания, Ш x Г *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2700	720	770 x 1240	3	30	16-39146
3000	960	820 x 1410	4	32	16-39147
3200	1200	880 x 1580	5	35	16-39148
3500	1440	940 x 1750	6	38	16-39149
3700	1680	1000 x 1920	7	43	16-39150
3900	1920	1060 x 2090	8	47	16-39151

Двусторонний, доступный для прохода, ступени и площадка из древесины

- Ступени выполнены из натурального лакированного бука с противоскользящим рифлением
- **Обратите внимание: поставка осуществляется без изображенных на рисунке поручней**

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота платформы без перил *мм*	Площадь основания, Ш x Г *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2700	720	770 x 1510	3	30	16-39155
3000	960	820 x 1790	4	34	16-39156
3200	1200	880 x 2070	5	39	16-39157
3500	1440	940 x 2350	6	44	16-39158
3700	1680	1000 x 2620	7	49	16-39159
3900	1920	1060 x 2900	8	55	16-39160

Комплектующие

A Поручень перил для лестниц с платформами и проходом в одну сторону

B Поручень перил для лестниц с платформами и проходом в обе стороны

Поз.	Описание		№ для заказа
A	Поручень перил для лестниц с платформами и проходом в одну сторону, на выбор: слева или справа	приспособлено для лестниц с платформой и 3 ступенями	16-39153
		приспособлено для лестниц с платформой и 4–6 ступенями	16-19115
		приспособлено для лестниц с платформой и 7–8 ступенями	16-39154
B	Поручень перил для лестниц с платформами и проходом в обе стороны	приспособлено для лестниц с платформой и 3 ступенями	16-39162
		приспособлено для лестниц с платформой и 4–6 ступенями	16-39163
		приспособлено для лестниц с платформой и 7–8 ступенями	16-39164

Передвижные алюминиевые лестницы с платформой

до высоты платформы 4 м

- **Стандартный комплект поставки с поручнями с двух сторон и 3-сторонним ограждением платформы, высота ограждения 1100 мм**
- **Конструктивное исполнение лестницы проверено на соответствие европейским нормам DIN EN ИСО 14122**
- **Поперечный механизм перемещения на опорной детали с 2 неподвижными роликами Ø 160 мм**
- **Все с фиксатором (Totalstop)**
- **2 поворотных колеса у подъемной части, Ø 125 мм**
- **Глубина платформы 600 мм**

Угол наклона 60°

- Ширина ступеней 800 мм
- Глубина ступеней 200 мм

Высота платформы *мм*	Разгрузка *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	№ для заказа
1690	1630	7	16-39177
1940	1780	8	16-39178
2180	1920	9	16-39179
2420	2040	10	16-39180
2660	2170	11	16-39181
2900	2320	12	16-39182
3150	2460	13	16-39183
3400	2600	14	16-39184
3640	2740	15	16-39185
3880	2880	16	16-39186

Угол наклона 45°

- Ширина ступеней 800 мм
- Глубина ступеней 240 мм

Высота платформы *мм*	Разгрузка *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	№ для заказа
1670	2250	8	16-39165
1870	2450	9	16-39166
2080	2630	10	16-39167
2290	2840	11	16-39168
2500	3050	12	16-39169
2700	3250	13	16-39170
2910	3460	14	16-39171
3120	3670	15	16-39172
3330	3880	16	16-39173
3540	4090	17	16-39174
3750	4300	18	16-39175
3950	4500	19	16-39176

Алюминиевые складные лестницы

- **С возможностью складывания с помощью рукоятки**
- **Прочные двойные брусья**
- **Ступени с противоскользящей накладкой 205 x 360 мм**
- **Нескользящие лестничные колодки**
- **Конструктивное исполнение проверено на соответствие европейским нормам DIN EN131, BetrSichV, TRBS 2121, положению DGUV 208-016 и действующим правилам DGUV**

Складываемый в плоскую конструкцию

Без ручки

- Глубина в сложенном виде всего 85 мм

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота верхней ступени, ок. *мм*	Габаритная ширина *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2400	420	550	2	5.0	16-39117
2700	640	570	3	7.0	16-39118

С откидной скобой и корзиной для хранения

- Глубина в сложенном виде всего 125 мм

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота верхней ступени, ок. *мм*	Габаритная ширина *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2700	640	550	3	9.0	16-39119
2900	860	570	4	11.5	16-39120
3100	1060	590	5	13.5	16-39121

Алюминиевые рабочие площадки

- **Прочная алюминиевая конструкция**
- **Ступени выполнены из бука с противоскользящим покрытием**
- **Конструктивное исполнение проверено на соответствие европейским нормам DIN EN131, BetrSichV, TRBS 2121, положению DGUV 208-016 и действующим правилам DGUV**

Односторонний, доступный для прохода

- Устойчивая сварная конструкция из круглых алюминиевых труб
- Концы брусьев с противоскользящими пластиковыми заглушками
- Самая верхняя ходовая поверхность 410 x 300 мм для удобного и безопасного стояния
- Поставка осуществляется в разобранном виде, подробная инструкция по сборке в комплекте

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота площадки *мм*	Верхняя ходовая поверхность, Ш x Г *мм*	Площадь основания, Ш x Г *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2500	490	410 x 300	540 x 530	2	5.30	16-39122
2700	730	410 x 300	590 x 770	3	7.90	16-39123
3000	970	410 x 300	640 x 1000	4	10.50	16-39124

Односторонний, доступный для прохода, откидной

- Прочные алюминиевые брусья из труб прямоугольного сечения
- Противоскользящие лестничные колодки nivello®
- Складная платформа
- Рифленые ступени глубиной 80 мм
- Верхняя ходовая поверхность из рифленого алюминиевого профиля

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота площадки *мм*	Верхняя ходовая поверхность, Ш x Г *мм*	Площадь основания, Ш x Г *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2700	720	650 x 300	760 x 800	3	7.50	16-39127
3000	960	650 x 300	920 x 830	4	8.90	16-39128

Двусторонний, доступный для прохода, откидной

- Прочные алюминиевые брусья из труб прямоугольного сечения
- Концы брусьев с противоскользящими пластиковыми заглушками
- Складная платформа
- Рифленые ступени глубиной 80 мм
- Верхняя ходовая поверхность из рифленого алюминиевого профиля

Рабочая высота примерно до *мм*	Высота площадки *мм*	Верхняя ходовая поверхность, Ш x Г *мм*	Площадь основания, Ш x Г *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Вес *кг*	№ для заказа
2460	460	520 x 330	620 x 560	2x2	4.70	16-39129
2690	690	520 x 330	790 x 590	2x3	6.10	16-39130
2930	930	520 x 330	960 x 620	2x4	7.70	16-39131

Роликовые тумбы

- **Из серого пластика с 3 тормозными колесами**
- **Перемещается в любое место проведения работ посредством легкого толкания**
- **При подъеме на тумбу ее нижняя кромка примыкает к полу и тумба прочно фиксируется в своем положении**

Диаметр сверху *мм*	Диаметр снизу *мм*	Общая высота *мм*	Грузоподъемность *кг*	№ для заказа
300	450	435	150	16-11590

Подножки из стали и дерева

- **Ступени глубиной 150 мм, с прозрачным покрытием**
- **Доска настила с отверстием для захвата**
- **Брусья из стали, с покрытием цвета RAL 7023, бетонный серый**
- **Нескользящие лестничные колодки**
- **Конструктивное исполнение проверено на соответствие европейским нормам DIN EN131, BetrSichV, TRBS 2121, положению DGUV 208-016 и действующим правилам DGUV**

Стационарный

Рабочая высота примерно до *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Общая высота *мм*	Площадь основания, Ш x Г *мм*	№ для заказа
2400	2	490	460 x 620	16-19104
2600	3	730	500 x 820	16-19105
2800	4	970	540 x 1000	16-19106

Подвижный

- 4 неповоротных колеса с тормозом для самостоятельного монтажа
- Колеса рассчитаны на движение в продольном направлении и самостоятельно стопорятся при подъеме на стремянку

Рабочая высота примерно до *мм*	Кол-во ступеней, вкл. платформу-подставку	Общая высота *мм*	Площадь основания, Ш x Г *мм*	№ для заказа
2400	2	490	460 x 620	16-19107
2600	3	730	500 x 820	16-19108
2800	4	970	540 x 1000	16-19109